

## 产品特性

- ◆ 4路CWDM DeMUX模组 (1271/1291/1311/1331nm)
- ◆ 250um、500um或750um输出间距
- ◆ 输出41°磨角抛光 (可根据客户要求订制)
- ◆ 输入尾纤和接头 (可根据客户要求订制)
- ◆ 小尺寸, 适用于QSFP28, OSFP等多种光模块封装
- ◆ 低插入损耗
- ◆ 高带宽
- ◆ 高可靠性



## 产品指标

| 产品指标*       | 数值                    |
|-------------|-----------------------|
| 通道数         | 4                     |
| 中心波长 (CWDM) | 1271/1291/1311/1331nm |
| 中心波长精度      | +/-1nm                |
| 1dB带宽       | >12nm                 |
| 3dB带宽       | >15nm                 |
| 插入损耗*       | <2dB                  |
| 偏振相关损耗      | <0.5dB                |
| 相邻通道串扰      | <-20dB                |
| 非相邻通道串扰     | <-25dB                |
| 光回波损耗       | <-30dB                |
| 工作温度        | -5°C – 85°C           |
| 存储温度        | -40°C – 85°C          |

注：性能参数基于25°C环境温度下测试获得；插入损耗包含全部偏振态

**标准供货型号：** LWO-CW4A-P250、LWO-CW4A-P500、LWO-CW4A-P750